

ÖN AÇICI

Sail®

Elyaf açma makinesi, tekstil endüstrisinde elyaf malzemelerini işlemek için kullanılan bir makinedir. Bu makine genellikle üç bölümden oluşur; ön açıcı, ana açıcı ve balya açıcıdır.

Bu aşama, elyafın daha ince parçalara ayrılmasını sağlar. Ön açıcı, elyafın homojenliğini arttırmak ve işlenmesini kolaylaştırmak için kullanılır.

Avantaj ve Uygulama

1.Özel hava kanalı tasarımı, fiber sıkışmasını büyük ölçüde azaltır, güvenilirliği artırır.

2.Acil durdurma cihazı, güvenlik kapağı, çalışmayı güvence altına almak beslemeyi kontrol altında tutar.

3.Yağ / su püskürtücü: müşteri istek ve ihtiyacına göre mevcuttur.

4.Besleme uzunluğu sirkülasyonunu ayarlamak için sayma cihazlı besleme konveyörü (balya açıcı kullanıldığında mevcuttur) açıcının entegrasyonu ile ayarlanabilir.



Özellikler

1.Çalışma genişliği: 1000mm 1300mm 1500mm

2.Kapasite: ≤250kg/saat ≤300kg/saat ≤500kg/saat

3.Kurulu güç: 7.3kw 8.8kw 12kw gerektirir.