

Balya AÇICI

Sail®

Elyaf açma makinesi, tekstil endüstrisinde elyaf malzemelerini işlemek için kullanılan bir makinedir. Bu makine genellikle üç bölümden oluşur, ön açıcı, ana açıcı ve balya açıcı.

Elyaf açmak ve elyaf giriş miktarını ayarlamak üzere çalışır. Birkaç balya açıcının senkronize çalıştırılması ile istenilen hammadde karışım oranı ayarlanabilir.

İşlevsellik

Büyük elyaf balyalarını alarak onları küçük parçalar halinde işler ve içlerindeki elyaf liflerini ayırır. Bu aşama, elyafın işlenmeye hazır hale gelmesini sağlar.

1.Çeşitli lifleri açmak ve giriş miktarını ayarlamak için kullanılabilir.

2.Farklı hammadde liflerinin karışım oranını ayarlamak için diğer açıcılarla senkronize edilebilir.



Avantajlar ve uygulama

1.Fotosensör tarafından kontrol edilen besleme ünitesi, çivili kafesin hızı, değişken frekans kontrolüyle hassas hammadde girişi sağlar.

2.CNC lazer kesim ile Q235-A yüksek kaliteli karbon çelikten yapılmış çerçeveler sağlam güvenilir uzun süreli çalışma imkanı tanır.

3.Yüksek hassasiyetli sensörü benimseyen tartım hunisi, +/-% 3 içinde sapma payıyla elyafların homojenize oluşumu sağlar.

4.Silindir uçlarına takılan toz geçirmez fırça, elyaf sıkışmasını etkili bir şekilde önler ve temizlik işini kolaylaştırır.

5.Hava akışını ve gürültü etkisini azaltmak, tartım doğruluğunu artırmak için haznenin üzerindeki otomatik kapak.Esnek ayar için ayarlanabilir düz/şerit/çivili kafes boşluğu isteğe göre oluşturulabilir.

Özellikler

1.Çalışma genişliği: 1300mm 1500mm

2.Kapasite: ≤300kg/saat ≤350kg/saat